

Светодиодный модуль Geniled GL-4SMD5050X3737

Светодиоды	Epistar SMD5050, 4шт
Входное напряжение	12 В (постоянное напряжение)
Потребляемая мощность	1,00 Вт
Световой поток белого свечения	80 лм
Возможные цвета	Белый (3000К, 6000К), красный, желтый, зеленый, синий, RGB
Угол рассеивания	120°
Размер модуля	37х37х6мм
Материал корпуса	теплопроводящий пластик
Степень защиты	IP65
Температура эксплуатации	-40°С..60°С
Срок службы	>50 000 часов



Герметичный светодиодный модуль с четырьмя светодиодами типа SMD5050. Модули соединены между собой по параллельной схеме в гирлянды по 20 штук. Расстояние между центрами модулей 190 мм. Применяется для изготовления наружной и интерьерной рекламы, для подсветки торгового и P.O.S. оборудования, для светового оформления интерьеров.

Существенные преимущества светодиодного модуля Geniled GL-4SMD5050X3737:

- Компактные размеры;
- Простота монтажа с помощью двустороннего скотча;
- Высокая степень защиты IP65;
- Светодиод повышенной яркости 20 лм (белое свечение);
- Длительный срок эксплуатации;
- Гарантийный срок 5 лет.

