

Светильник Geniled Грильято 5000K 50W – это отличная альтернатива офисным встраиваемым светильникам на люминесцентных лампах. Конструкция корпуса позволяет легко устанавливать светильник в подвесные потолки типа "Грильято". Применяется для освещения торговых и офисных центров, магазинов, кафе и жилых помещений.



Рисунок 1 – Внешний вид.

<p>Модель Размеры светильника Установка</p> <p>Технические характеристики Входное напряжение Потребляемая мощность Индекс цветопередачи Коэффициент пульсации Коэффициент мощности Степень защиты Рабочая температура Срок службы</p> <p>Материалы и компоненты Тип светодиода Тип драйвера Корпус Цвет</p> <p>Прочие характеристики Замена светильника Масса светильника Транспортная упаковка: вес/габариты/кол-во шт. Гарантия</p>	<p>Грильято 5000K 50W 610(590) x 590 x 65(40) мм Встраиваемый</p> <p>180-264 В, 50/60 Гц 50 Вт 80 Ra <2 % >0,92 IP 40 от -40° до +50°C 50 000 часов</p> <p>Everlight 2835SMD Geniled GL-HP50A450P30 Сталь 0,5 мм Белый *</p> <p>Типа ЛПО 4x18 3,80 кг 4,60кг/0,66x0,61x0,08м/1шт.</p> <p>3 года</p>
--	--

Существенные преимущества светодиодного светильника Geniled Грильято 5000K 50W:

- Высокий коэффициент мощности.
- Рассеиватель изготовлен из светотехнического полистирола, устойчивого к УФ лучам.
- Мгновенное включение (без задержки).
- Не содержит ртути и других вредных веществ, экологически безопасен (не требует специальной утилизации).
- Не требует сервисного обслуживания.
- Отсутствие сторонних шумов при работе светильника.
- Высокая цветопередача и отсутствие мерцания.
- Отсутствие ультрафиолетового излучения.
- Долгий срок службы (более 50 000 часов).
- Гарантийный срок 3 года.

Таблица 1 - Светильник Geniled Грильято 5000K 50W


№	Рассеиватель	Способ установки	Угол рассеивания	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Артикул
1	Полистирол Микропризма	рифлением наружу	90°	50 Вт	4850 лм	5000 К ± 250 К	08160
2		рифлением внутрь	120°	50 Вт	4650 лм	5000 К ± 250 К	
3	Поликарбонат Опал	-	120°	50 Вт	3850 лм	5000 К ± 250 К	08164

* Возможность порошковой покраски в любой цвет по шкале RAL.


Примечание: не пригоден для использования совместно со стандартными регуляторами уровня яркости.




Варианты светового распределения светильника Geniled Грильято 5000К 50W:



Микропризма 90°






Микропризма 120°



Опал 120°

Рисунок 2 – Световое распределение светильника Geniled Грильято 5000К 50W.



Микропризма 90°

Микропризма 120°

Опал 120°

Рисунок 3 – Конусная диаграмма уровня освещенности светильника Geniled Грильято 5000К 50W.

