


- Источники света:** Газоразрядная (ДРИ или ДНаТ) лампа мощностью от 250 до 400 Вт с цоколем E27 или светодиоды.
- ПРА:** Комплектуется пускорегулирующим устройством (индуктивный балласт).
- Конструкция:** Рефлектор из анодированного алюминия. Защитное стекло - закаленное термо- и ударопрочное, толщина - 4 мм. Степень защиты IP 66.
- Окраска:** Цвета корпуса - черный (дополнительный код - В), белый (дополнительный код - W), или серый металлик RAL 9006 (дополнительный код - М).
- Подключение:** Максимальное сечение присоединяемых проводников 4 мм<sup>2</sup>. Класс защиты от поражения электрическим током - 1.

## ЭВОЛЮШН СМ/АС/СИ



Код изделия	Мощность	Источник света	Вес, кг
EVsm - 250M(N)	1x250 Вт	ДРИ (ДНаТ)	11
EVsm - 400M(N)	1x400 Вт	ДРИ (ДНаТ)	12,2
EVas - 250M(N)	1x250 Вт	ДРИ (ДНаТ)	11
EVas - 400M(N)	1x400 Вт	ДРИ (ДНаТ)	12,2
EVc - 250M(N)	1x250 Вт	ДРИ (ДНаТ)	11
EVc - 400M(N)	1x400 Вт	ДРИ (ДНаТ)	12,2
Code	Power, W	Light source	Weight, kg



Аксессуары для светильника:  
(заказываются отдельно)



Защитная  
металлическая  
решетка  
(код EV-M)



Решетка-  
бленда  
(код EV-M)

Код для заказа светильника состоит из кода изделия и кода цвета корпуса, например: KRas-400M - M